

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA L

### Bühnendach

Aluminium Leichtbau

### Bühnenboden

Multiplax, rutsch- und wasserfest

### Chassis und Rahmen

Stahl feuerverzinkt

### Plane

PVC, B1 schwer entflammbar

### Bühnengaze

Agroflor, B1 schwer entflammbar

### Aufbauzeit

1 Person - 20 Minuten

### Zubehör optional

PA-Wings

Behangverlängerung

### Stage roof

ALU lightweight construction

### Stage floor

Slip-proof, water-proof

### Chassis and frame

Hot-dip galvanized steel

### Awning

PVC, B1 flame-resistant

### Windwall

Agroflor, B1 flame-resistant

### Installation time

1 Person - 20 minutes

### Accessories optional

PA-Wings

Windwall Extension

### Zulässiges Gesamtgewicht

*Permitted total weight*

2.700 kg

### Leergewicht einschließlich Zubehör

*Net weight include all parts*

2.300 kg

### Abmaße als Anhänger

*Dimension as Trailer*

Länge / *Length*

8,20 m

Breite / *Width*

2,54 m

Höhe / *Height*

3,70 m

### Abmaße als Bühne normal

*Dimensions as Stage normal*

Breite / *Width*

6,80 m

Tiefe / *Depth*

6,30 m

Höhe / *Height*

4,60 m

**2 Seiten abgeklappt, 42m<sup>2</sup>**

Lichte Höhe / *Clearance height*

3,50 m

### Abmaße als Bühne klein

*Dimensions as Stage small*

Breite / *Width*

6,80 m

Tiefe / *Depth*

4,40 m

Höhe / *Height*

4,60 m

**1 Seite abgeklappt, 30m<sup>2</sup>**

Lichte Höhe / *Clearance height*

3,50 m

### Höhe Bühnenboden

*Height of stage floor*

1 m - 1,20 m

### Belastung Bühnenboden

*Floor capacity*

350 kg/m<sup>2</sup>

### Dachlast gesamt

*Roof capacity*

350 kg



Standsicherheitsnachweis  
Stability certificate